



## 集成 MOS 的同步升压转换器

### 1 简介

SC8329 是一款集成 6 mΩ 低端开关管和 11 mΩ 高端开关管的同步升压转换器。SC8329 支持从 2.7 V 到 13 V 的宽输入范围。它具有 20A 的最大开关电流能力，能够支持 17V 的输出电压。SC8329 采用恒定关断时间(COT)控制拓扑结构，提供快速的瞬态响应。支持 PWM 模式和 PFM 模式的工作模式选择。开关频率可由外部电阻调节，范围从 200 kHz 到 2.2 MHz。SC8329 实现了软启动和可调的输出电流限制。SC8329 还支持各种保护，包括输入欠压锁定(UVLO)，输出过压保护在 17V (OVP)，可配置的逐周期过流保护(OCP)和热关断保护。此外，SC8329 包含一个用于短路保护的 NMOS 驱动。

### 3 应用

- POS 机
- 蓝牙音箱

### 2 性能

- 从 2.7 V 到 13V 宽输入工作电压
- 从 4.5 V 到 17V 宽输出范围，
- 高达 20-A 可编程开关电流限制
- 集成 6 M $\omega$ /11 mΩ 功率场效应管
- PFM 和 PWM 模式选择
- 1.0mA 静态电流
- 可调开关频率:200 kHz 到 2.2 MHz
- UVLO、OVP、OCP、OTP
- 带有 NMOS 驱动的短路保护功能
- 采用 4mm \* 3mm QFN-15 封装

### 4 器件信息

器件号	封装	尺寸
SC8329QFN	15 pin QFN	4mm x 3mm x 0.75mm